

Fiche technique du produit

Spécifications

OptiLine 45 - socle de colonne mobile Ø317mm



ISM20808

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Système d'installation de câblage Pôles

Type de produit ou équipement Pied

Complémentaires

Type de pôle À une face
Double dace

Nuance de la couleur Gris (RAL 9007)

Quantité par lot Lot de 1

Finition de surface Anodisé
Revêtement en poudre

Mode de fixation du pôle Installation mobile

Mode de fixation Installation mobile

Matière Fonte moulée peint

Hauteur 29 mm

Diamètre 317 mm

Segment de marché Petits commerces
Résidentiel

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement -25...60 °C

Degré de protection IP IP30

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Hauteur de l'emballage 1 2,900 cm

Largeur de l'emballage 1 31,700 cm

Longueur de l'emballage 1 31,700 cm

Poids de l'emballage (Kg) 10,802 kg

Type d'emballage 2 P12

Nb produits dans l'emballage 2 62

Hauteur de l'emballage 2 80,000 cm

Largeur de l'emballage 2 80,000 cm

Longueur de l'emballage 2 120,000 cm

Poids de l'emballage 2 681,724 kg


Garantie contractuelle

Garantie (en mois) 18


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)


Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	Eb5b5e46-4be9-4bcf-aba6-281c4368c15d
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non