

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SF - cellule - for Prisma Plus - 2000x700x600mm

NSYSFP20760

Principales

Gamme	PanelSeT
Plage étendue	PanelSeT SF
Application	Application Prisma
Type de produit ou équipement	Enveloppe juxtaposable
Hauteur nominale de l'enveloppe	2000 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	700 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Installation du coffret	Posé au sol
Application spécifique du produit	Installation du système Prisma Plus P
Composition de l'appareil	2 rails coulissants 4 support de platine de montage 1 structure 1 porte 1 système de verrouillage à poignée : porte 1 panneau arrière 1 toit 2 montant adaptateur 2 montant intermédiaire

Complémentaires

Type de structure	Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur Panneaux et portes intégrés à la structure Structure perforée avec pas de 25 mm Formé à partir d'une section unique
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)
Type de porte	Opaque façade
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Type de verrou	4 points de fermeture, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant
Nombre de portes	Façade : 1 porte(s)
Accessibilité pour l'exploitation	Avant Arrière Côtés du boîtier
Pièces amovibles	Porte par vis charnière Panneau arrière par vis Toit par vis Support de platine de montage par vis Rail coulissant par vis Montant adaptateur par vis Montant intermédiaire par vis

Matière	Cadre : métal galvanisé Montants : métal galvanisé Porte : tôle d'acier Panneaux : tôle d'acier Charnière : zamak Poignée : polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)

Environnement

Normes	CEI 62208
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	69 cm
Largeur de l'emballage 1	76 cm
Longueur de l'emballage 1	214 cm
Poids de l'emballage (Kg)	76 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
---------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

Numéro SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
-------------	--------------------------------------

Directive UE RoHS	Conforme
-------------------	--------------------------

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----