

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace, variateur standard Blanc, 40...600W, 2 fils

S520511

### Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Variateur
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Application de l'appareil	Charge inductive Charge résistive
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Cache-peinture
Informations complémentaires	Raccordement 2 fils

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Fonction interrupteur	Va-et-vient
Mode de fixation	Par vis
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Type de charge	Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique : 40...600 VA Ampoule incandescence 230 V CA : 40...600 W Ampoule halogène 230 V CA : 40...600 W
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Type de protection	Protection fusible 6,3 A 5 x 20 mm
Nombre de bornes	4 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv No 1
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour flexible câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	49,5 mm
Profondeur d'encastrement	29,3 mm
Poids du produit	0,093 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

<b>Résistance aux agents chimiques</b>	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
--	--

## Environnement

<b>Température de l'air ambiant pour le stockage</b>	-5...50 °C
--	------------

<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	5...35 °C
---	-----------

<b>Normes</b>	EN 60669-2-1 2006/95/EEC 2004/108/EC
---------------	--

<b>Tenue aux chocs IK</b>	IK02
---------------------------	------

<b>Degré de protection IP</b>	IP20
-------------------------------	------

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
---------------------------	-----

<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
----------------------------------	---

<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	8,5 cm
---------------------------------	--------

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,0 cm
---------------------------------	--------

<b>Longueur de l'emballage 1</b>	10,5 cm
----------------------------------	---------

<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	147,0 g
----------------------------------	---------

<b>Type d'emballage 2</b>	S03
---------------------------	-----

<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	36
---------------------------------------	----

<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,0 cm
---------------------------------	---------

<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30,0 cm
---------------------------------	---------

<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40,0 cm
----------------------------------	---------

<b>Poids de l'emballage 2</b>	5,726 kg
-------------------------------	----------

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé

Oui

Numéro SCIP

6fe4da9b-e213-4d53-82cb-f1a9a94809fd

Directive UE RoHS

[Conforme Par Exemption](#)

## Use Longer

### **Prolongation de vie**

Réparation

Non

## Use Again

### **Réemballer et réuser**

Reprise

Non

Label DEEE


 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

