

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Linergy BS - Barre pour JdB horizontal - plate pleine - L= 2000mm - 60x10

LVS04546

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité par lot	Lot de 1

### Complémentaires

Sens de montage	Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : bas
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	1400 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	40 kA (1 s) pour 2 supports 65 kA (1 s) pour 3 supports 75 kA (1 s) pour 4 supports
Courant admissible	1400 A à 35 °C : <= IP31 1250 A à 35 °C : IP31
Section du jeu de barre	60 x 10 mm
Longueur	2000 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	11,2 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Sans trou

### Environnement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,800 cm
Largeur de l'emballage 1	14,000 cm
Longueur de l'emballage 1	211,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	11,167 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	39,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	212,000 cm
Poids de l'emballage 2	471,700 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better



### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

## Use Longer



### Prolongation de vie

Réparation

Non

## Use Again



### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

## Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.