


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Plastron plein - 6M - L650

LVS03806

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Opaque
Appareil installé	Centrale de mesure : compteurs d'énergie - vertical installation connexion Altistart : ATS01N
Description des pôles	3 x2P : platine de montage support : compteurs d'énergie vertical installation 2 x4P : platine de montage support : compteurs d'énergie vertical installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	500 mm
Hauteur	300 mm
Poids du produit	1,22 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire au sol centrale de mesure compteurs d'énergie vertical 2P 3 6
	600 mm PrismaSeT G coffret mural centrale de mesure compteurs d'énergie vertical 2P 3 6
	600 mm PrismaSeT G armoire au sol connexion 2 6
	600 mm PrismaSeT G coffret mural connexion 2 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule connexion 2 6
	600 mm PrismaSeT G armoire au sol centrale de mesure compteurs d'énergie vertical 4P 2 6
	600 mm PrismaSeT G coffret mural centrale de mesure compteurs d'énergie vertical 4P 2 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule centrale de mesure compteurs d'énergie vertical 2P 3 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule centrale de mesure compteurs d'énergie vertical 4P 2 6
	600 mm PrismaSeT G armoire au sol Altistart ATS01N 9 6
	600 mm PrismaSeT G coffret mural Altistart ATS01N 9 6
	600 mm PrismaSeT G armoire au sol Altistart ATS01N 2 6
	600 mm PrismaSeT G coffret mural Altistart ATS01N 2 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Altistart ATS01N 9 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Altistart ATS01N 2 6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	30,500 cm
Longueur de l'emballage 1	51,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,298 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,370 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	102,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	151,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
---------------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.