

Fiche technique du produit

Spécifications

PrismaSeT G - Plastron plein - 1M - L650



LVS03801

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Plastron |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 enveloppe |
| Type de plastron | Opaque |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|---|
| Description du coffret/armoire | Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 1 |
| Normes | CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASTA |
| Matière | Acier |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface | Mat Texturé |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Largeur | 500 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Poids du produit | 0,3 kg |
| Quantité par lot | Lot de 1 |
| Unité fonctionnelle | 600 mm PrismaSeT G armoire au sol 600 mm PrismaSeT G coffret mural 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,600 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 51,200 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 334,000 g |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 21 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 7,102 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 252 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 102,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 97,224 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again



Réemballer et réuser

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.