

Description :

Cet ensemble d'outils professionnels a été conçu pour répondre aux besoins des services spécialisés de l'automobile et de la mécanique. Les clés à douille, ainsi que la clé à douille, ont été fabriquées en acier au chrome vanadium CrV 50BV3, robuste et adapté à l'outillage.

Les douilles ont été fabriquées selon la méthode de forgeage par chute et calibrées à l'aide de jauges de précision et d'équipements d'inspection avant le processus de durcissement. Les douilles sont dotées du système AS-Drive, qui augmente le couple maximal de 25 %, tout en protégeant entièrement les bords de l'écrou, les douilles ayant une finition de surface bicolore.

Le set comprend également des embouts en acier dur S2, des cliquets avec une poignée à trois composants et 72 dents (course de travail de 5 degrés).

L'ensemble permet d'effectuer des travaux très lourds et de précision, ainsi qu'un large éventail de travaux de service impliquant le dévissage et le vissage de raccords filetés de différentes tailles nominales.

YATO YT-38891 Kit d'outils 109PCS

109 PCS 1/2" 12.7mm 1/4" 6.3mm CrV 50BV30 CrV 6150 CrV 6140 CrMo 440 S2 72T AS-DRIVE

Transmission [pouces]: 1 / 2, 1 / 4

Profil tête de vis / écrou: Hexagonal extérieur, hexagonal intérieur, Torx intérieur, Fente, Cruciforme (PH), Pozidriv (PZ), Rotule

Outillage: avec fonction de crantage

Nombre de dents (mécanisme à cliquet): 72

Surface: satiné mat

Ouverture de la clé: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24, T8, T10, T15, T20, T25, T40, 8x10, 12x13, 17x19, 10x11, 14x15, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3

Poids tête de marteau [g]: 300

Nombre d'outils: 109

Poids [kg]: 11

Surface de la manche d'outil: recouvert d'une couche plastique

Numéro d'article: YT-38891

Fabricant: YATO

Numéro de EAN: 5906083388910

Contenu :

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm): (254 mm), 1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): (255 mm), 1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 50BV30;
8x10, 12x13, 17x19 mm; CrV 6140;
3x75, 4x100, 6x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; S2;
180 mm; 160 mm; 300 g



YATO	0	
YT-38891	1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)	2

