

Détail :

- Prise confortable et sûre grâce à une poignée ergonomique à trois composants
- Fabriquées en acier allié de haute qualité CrV55 pour une résistance maximale et une grande résistance aux dommages
- Dureté optimale des bords coupants (44-50 HRC) garantissant une netteté et une efficacité de coupe durables
- Mâchoires trempées par induction (58-62 HRC) offrant une dureté exceptionnelle et une précision de traitement
- Conforme à la norme rigoureuse DIN5746, confirmant les normes de qualité et de sécurité les plus élevées
- Utilisation universelle dans l'industrie et autres travaux exigeants
- Longueur optimale de 190 mm pour une portée et une maniabilité parfaites de l'outil
- Tête meulée pour une apparence précise et une fonctionnalité accrue

YATO YT-1948 Pince coupante de côté

DIN
5746

HRC
44-50

HRC
58-62

CrV
55

Longueur totale : 190 mm (7,5")

Matériau des mâchoires : Acier allié de haute qualité 55CrV

Dureté de la lame (mâchoires) : 58-62 HRC

Dureté des bras : 44-50 HRC

Matériau de la poignée : Trois composants (PP|TPR)

Conformité à la norme : DIN 5746

• Application : industrie

• Trempe par induction

YATO	L [mm]	
YT-1948	190	6/60



NON-SPARKING