Description :

Clé dynamométrique professionnelle conçue pour le serrage précis des connexions filetées.

Émet un clic distinct dès que le couple de serrage sélectionné est atteint.
Équipée d'un commutateur de direction pour faciliter l'utilisation.
Idéale pour la mécanique de précision.

YATO Clé dynamométrique

CrV 6140 | +/− CW 3% CCW 3% | CrMo 3042

Matériel: Acier Chrome-Vanadium (CrV 6140)
Matériau de la tête: 42CrMo
Matériau de la poignée: 30CrMo, PVC
Application: serrage précis des connexions filetées
Marque: YATO

- *Tolérance de mesure +/- 3 %*
- *Haute précision et durabilité*
- Tête à cliquet : 45t
- Poignée en téflon
- Signal sonore d'avertissement lorsque la valeur de couple préréglée est atteinte

YATO	▢	[Nm]	L [mm]	
YT-07723	1/4" (6.3 mm)	4-20	280-305	16
YT-07731	3/8" (9.5 mm)	10-60	362-385	12
YT-07741	1/2" (12.7 mm)	20-100	420-440	12
YT-07743	1/2" (12.7 mm)	40-200	445-465	12
YT-07744	1/2" (12.7 mm)	65-335	505-525	9
YT-07751	3/4" (19.0 mm)	100-500	825-845	2
YT-07753	3/4" (19.0 mm)	200-1000	1030-1050	2
YT-07762	1" (25.0 mm)	300-1500	2160-2190	1