


MASTER BLADES

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE



ALUMINIUM ET MULTIMATIERE

ALUMINIUM ●●●●●
 PLASTIQUE ●●●●●
 CUIVRE ●●●●●
 LAITON ●●●●●
 STRATIFIE ●●●●●
 MELAMINE ●●●●●

CONDITIONNEMENT



BLISTER FERMER
(TB)



CARTON BOX
(CB)

27082

Machine	D (mm)	D (in)	Trou (mm)	Anneaux de réduction	Nombre de dents	Largeur de coupe (B1)	Épaisseur de la lame (B2)	Forme des dents	Angle de dépoli supérieur (α)	Angle d'affûtage (β)	Dans le sens du fil en travers du fil	Finition	Trous d'entraînement	Code	Tipo confezione
	140	5 1/2"	20	16/15.875/12.75	42	2,4	1,8	HLTCG	-5°	45°	-	-	2/6/32	270821402042	TB
	165	6 1/2"	20	15,875	54	2,4	1,8	HLTCG	-5°	45°	-	-	2/6/32	270821652054	TB
	190		30	20/16/15.875	54	2,4	1,8	HLTCG	-5°	45°	-	-	2/7/42	270821903054	TB
	210	8 1/4"	30	25.4/25/20/16/15.875	54	2,4	1,8	HLTCG	-5°	45°	-	-	COMBI 3	270822103054	CB
	216	8 1/2"	30	-	60	2,4	1,8	HLTCG	-5°	45°	-	-	COMBI 3	270822163060	CB
	254	10"	30	25.4/25/20/16/15.875	80	2,4	1,8	HLTCG	-5°	45°	-	-	COMBI 3	270822543080	CB
	305	12"	30	25.4/25/20/16/15.875	96	2,4	1,8	HLTCG	-5°	45°	-	-	COMBI 3	270823053096	CB
	250		32	-	80	3,2	2,5	HLTCG	5°	45°	-	-	2/12/64	270822503280	CB
	300		32	-	96	3,2	2,5	HLTCG	5°	45°	-	-	2/12/64	270823003296	CB
	350		32	-	84	3,6	3	HLTCG	5°	45°	-	-	2/12/64	270823503284	CB
	350		32	-	108	3,6	3	HLTCG	5°	45°	-	-	2/12/64	2708235032108	CB
	400		32	-	96	4	3,2	HLTCG	5°	45°	-	-	2/12/64	270824003296	CB
	450		32	-	108	4,2	3,5	HLTCG	5°	45°	-	-	2/12/64	2708245032108	CB