

CONSULTATION

LIGNE DE
RÉFÉRENCE

FORME ET ANGLE
D'AFFÛTAGE DES DENTS

ANGLE DE DÉGAGEMENT
SUPÉRIEUR


CODE FAMILLE

MACHINE
RECOMMANDÉE

GAMMA DISCHI TCT | MASTERBLADES

**MASTER
BLADES**

CARATTERISTICHE
TECNICHE



LEGNO

LEGNO
OSB
COMPENSATO
TRUCIOLATO
LAMINATO
MELAMINA

MATÉRIAU
D'APPLICATION

PACKAGING



TRAPPED BLISTER
(TB)



CARTON BOX
(CB)

TYPE D'EMBALLAGE
DISPONIBLE

27080

Machina	D (mm)	D (in)	Foro (mm)	Anelli di rafforzamento	Numero di denti	Larghezza di taglio (B)	Spessore lama (B2)	Forma dei denti	Angolo di spoglia superiore (α)	Angolo di affilatura (β)	Lungo vena trasverso vena	Finitura	Foro di trascinamento	Code	Tipologia confezione
85	3 3/8"	15	-	-	20	1,1	0,7	ATB	14°	5°	T	F	-	270800851520	TB
136	5 3/8"	20	-	-	24	1,6	1	ATB	15°	25°	L&T	G	2/6/32	270801362024	TB
140	5 1/2"	20	16/15.875/12.75	-	24	1,8	1,2	ATB	15°	25°	L&T	G	2/6/32	270801402024	TB
140	5 1/2"	20	16/15.875/12.75	-	42	1,8	1,2	ATB	15°	25°	T	F	2/6/32	270801402042	TB
150	5 7/8"	20	-	-	24	1,6	1	ATB	25°	25°	L&T	G	2/6/32	270801502024	TB
160	-	20	15.875	-	24	1,6	1	ATB	25°	25°	L&T	G	2/6/32	270801602024	TB
160	-	20	15.875	-	48	1,6	1	ATB	10°	25°	T	F	2/6/32	270801602048	TB
165	6 1/2"	20	15.875	-	24	1,6	1	ATB	25°	25°	L&T	G	2/6/32	270801652024	TB
165	6 1/2"	20	15.875	-	36	1,6	1	ATB	10°	25°	T	F	2/6/32	270801652036	TB
165	6 1/2"	20	15.875	-	48	1,6	1	ATB	10°	25°	T	F	2/6/32	270801652048	TB
184	7 1/4"	30	20/16/15.875	-	24	1,6	1	ATB	25°	25°	L&T	G	2/7/42	270801843024	TB
184	7 1/4"	30	20/16/15.875	-	48	1,6	1	ATB	15°	25°	T	F	2/7/42	270801843048	TB
190	-	30	20	-	24	1,6	1	ATB	25°	25°	L&T	G	2/7/42	270801903024	TB
190	-	30	20	-	48	1,6	1	ATB	15°	25°	T	F	2/7/42	270801903048	TB
190	-	30	20	-	60	1,6	1	ATB	10°	25°	T	F	2/7/42	270801903060	TB
210	8 1/4"	30	25.4/25/20/16/15.875	-	24	1,8	1,2	ATB	20°	25°	L&T	G	2/7/42	270802103024	TB
235	9 1/4"	30	-	-	24	2,8	1,8	ATB	18°	15°	L&T	G	2/7/42	270802353024	CB
235	9 1/4"	30	-	-	48	2,8	1,8	ATB	10°	15°	T	F	2/7/42	270802353048	CB
235	9 1/4"	30	-	-	60	2,8	1,8	ATB	10°	15°	T	F	2/7/42	270802353060	CB

SENS DE COUPE:

L: Dans le sens du fil

T: Contre-fil

L&T: Dans les deux directions

NIVEAU DE FINITION:

G: Usage général

F: Finition

SF: Super finition


EMBALLAGE:

TB: Trapped Blister

CB: Carton Box

MASTER BLADES


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



BOIS

BOIS ●●●●●
OSB ●●●●●
CONTREPLAQUÉ ●●●●●
PANNEAU D'AGGLOMÉRÉ ●●●●●
STRATIFIÉ ●●●●●
PANNEAU EN MÉLAMINE ●●●●●

PACKAGING



27080

Machine	D (mm)	D (in)	Trou (mm)	Anneaux de réduction	Nombre de dents	Largeur de coupe (B1)	Épaisseur de la lame (B2)	Forme des dents	Angle de coupe (α)	Angle d'affûtage (β)	Sense de coupe	Finition	Trous de glissement	Code	Type d'emballage
	85	3 3/8"	15	-	20	1,1	0,7	ATB	14°	5°	T	F	-	270800851520	TB
	136	5 3/8"	20	-	24	1,6	1	ATB	15°	25°	L&T	G	2/6/32	270801362024	TB
	140	5 1/2"	20	16/15.875/12.75	24	1,8	1,2	ATB	15°	25°	L&T	G	2/6/32	270801402024	TB
	140	5 1/2"	20	16/15.875/12.75	42	1,8	1,2	ATB	15°	25°	T	F	2/6/32	270801402042	TB
	150	5 7/8"	20	-	24	1,6	1	ATB	25°	25°	L&T	G	2/6/32	270801502024	TB
	160		20	15,875	24	1,6	1	ATB	25°	25°	L&T	G	2/6/32	270801602024	TB
	160		20	15,875	48	1,6	1	ATB	10°	25°	T	F	2/6/32	270801602048	TB
	165	6 1/2"	20	15,875	24	1,6	1	ATB	25°	25°	L&T	G	2/6/32	270801652024	TB
	165	6 1/2"	20	15,875	36	1,6	1	ATB	10°	25°	T	F	2/6/32	270801652036	TB
	165	6 1/2"	20	15,875	48	1,6	1	ATB	10°	25°	T	F	2/6/32	270801652048	TB
	184	7 1/4"	30	20/16/15.875	24	1,6	1	ATB	25°	25°	L&T	G	2/7/42	270801843024	TB
	184	7 1/4"	30	20/16/15.875	48	1,6	1	ATB	15°	25°	T	F	2/7/42	270801843048	TB
	190		30	20	24	1,6	1	ATB	25°	25°	L&T	G	2/7/42	270801903024	TB
	190		30	20	48	1,6	1	ATB	15°	25°	T	F	2/7/42	270801903048	TB
	190		30	20	60	1,6	1	ATB	10°	25°	T	F	2/7/42	270801903060	TB
	210	8 1/4"	30	25.4/25/20/16/15.875	24	1,8	1,2	ATB	20°	25°	L&T	G	2/7/42	2708021030240	TB
	235	9 1/4"	30	-	24	2,8	1,8	ATB	18°	15°	L&T	G	2/7/42	270802353024	CB
	235	9 1/4"	30	-	48	2,8	1,8	ATB	10°	15°	T	F	2/7/42	270802353048	CB
	235	9 1/4"	30	-	60	2,8	1,8	ATB	10°	15°	T	F	2/7/42	270802353060	CB

Machine	D (mm)	D (in)	Trou (mm)	Anneaux de réduction	Nombre de dents	Largeur de coupe (B1)	Épaisseur de la lame (B2)	Forme des dents	Angle de coupe (α)	Angle d'affûtage (β)	Sense de coupe	Finition	Trous de glissement	Code	Type d'emballage
	210	8 1/4"	30	25.4/25/20/16/15.875	24	1,8	1,2	ATB	-5°	15°	L&T	G	2/7/42	270802103024	CB
	210	8 1/4"	30	25.4/25/20/16/15.875	48	1,8	1,2	ATB	-5°	15°	T	F	2/7/42	270802103048	CB
	216	8 1/2"	30	25.4/25/20/16/15.875	24	1,8	1,2	ATB	-5°	15°	L&T	G	2/7/42	270802163024	CB
	216	8 1/2"	30	25.4/25/20/16/15.875	48	1,8	1,2	ATB	-5°	15°	T	F	2/7/42	270802163048	CB
	216	8 1/2"	30	25.4/25/20/16/15.875	60	1,8	1,2	ATB	-5°	15°	T	SF	2/7/42	270802163060	CB
	250		30	25.4/25/20/16/15.875	60	2,4	1,8	ATB	-5°	15°	T	F	COMBI 3	2708025030600	CB
	254	10"	30	25.4/25/20/16/15.875	40	2,4	1,8	ATB	-5°	15°	L&T	G	COMBI 3	270802543040	CB
	254	10"	30	25.4/25/20/16/15.875	60	2,4	1,8	ATB	-5°	15°	T	F	COMBI 3	270802543060	CB
	254	10"	30	25.4/25/20/16/15.875	80	2,4	1,8	ATB	-5°	15°	T	SF	COMBI 3	270802543080	CB
	300		30	25.4/25/20/16/15.875	72	2,5	1,8	ATB	-5°	15°	T	F	COMBI 3	2708030030720	CB
	305	12"	30	25.4/25/20/16/15.875	40	2,5	1,8	ATB	-5°	15°	L&T	G	COMBI 3	270803053040	CB
	305	12"	30	25.4/25/20/16/15.875	60	2,5	1,8	ATB	-5°	15°	T	F	COMBI 3	270803053060	CB
	305	12"	30	25.4/25/20/16/15.875	72	2,5	1,8	ATB	-5°	15°	T	F	COMBI 3	270803053072	CB
	305	12"	30	25.4/25/20/16/15.875	96	2,5	1,8	ATB	-5°	15°	T	SF	COMBI 3	270803053096	CB
	210	8 1/4"	30	25.4/25/20/16/15.875	24	1,8	1,2	ATB	20°	25°	L&T	G	2/7/42	2708021030240	TB
	250		30	-	40	3,2	2,2	ATB	15°	15°	L&T	G	COMBI 3	270802503040	CB
	250		30	-	60	3,2	2,2	ATB	15°	15°	T	F	COMBI 3	270802503060	CB
	250		30	-	80	3,2	2,2	ATB	10°	15°	T	SF	COMBI 3	270802503080	CB
	300		30	-	48	3,2	2,2	ATB	20°	15°	L&T	G	COMBI 3	270803003048	CB
	300		30	-	72	3,2	2,2	ATB	15°	15°	T	F	COMBI 3	270803003072	CB
	300		30	-	96	3,2	2,2	ATB	10°	15°	T	SF	COMBI 3	270803003096	CB
	315		30	-	48	3,2	2,2	ATB	15°	15°	L&T	G	COMBI 3	270803153048	CB
	315		30	-	60	3,2	2,2	ATB	15°	15°	T	F	COMBI 3	270803153060	CB
	350		30	-	54	3,5	2,5	ATB	15°	15°	L&T	G	COMBI 3	270803503054	CB
	350		30	-	84	3,5	2,5	ATB	10°	15°	T	SF	COMBI 3	270803503084	CB
	400		30	-	60	3,5	2,5	ATB	15°	15°	L&T	G	COMBI 3	270804003060	CB
	400		30	-	96	3,5	2,5	ATB	10°	15°	T	F	COMBI 3	270804003096	CB

