



GGY

Manomètre

L'utilisation des manomètres est toujours recommandée lorsque la pression, et donc la force du vérin, doit être contrôlée visuellement. Les manomètres sont conçus avec un corps en acier inoxydable et le verre en plastique acrylique.

Pour absorber les chocs de pression, ils sont remplis de glycérine ce qui assure une longue durée de vie. De plus, lorsque un manomètre est fixé sur une pompe électrique, l'aiguille ne tremble pas sous l'effet des vibrations du moteur.

Pour le calcul de la force au vérin des graphiques de conversion (pression – force) peuvent être fournis pour chaque vérin sur demande.

Données techniques GGY

Modèle	Art.-No.	Pression bars	Diamètre mm	Bain de glycérine	Filetage DIN 16288	Dimension tête d'écrou	Classe de précision %
GGY-631	N14100168	0 - 1000	63	oui	G 1/4	14	1.6
GGY-632	N14100663	0 - 1000	63	oui	1/4 NPT	14	1.6
GGY-633	N14100877	0 - 160	63	oui	G 1/4	14	1.6
GGY-634	N14100878	0 - 250	63	oui	G 1/4	14	1.6
GGY-635	N14100879	0 - 400	63	oui	G 1/4	14	1.6
GGY-636	N14100880	0 - 600	63	oui	G 1/4	14	1.6
GGY-1001	N14100169	0 - 1000	100	oui	G 1/2	22	1.0
GGY-1001 SZ ¹	N14100698	0 - 1000	100	oui	G 1/2	22	1.0
GGY-1002	N14100664	0 - 250	100	oui	G 1/2	22	1.0
GGY-1003	N14100696	0 - 400	100	oui	G 1/2	22	1.0
GGY-1004	N14100697	0 - 700	100	oui	G 1/2	22	1.0
GGY-1005	N14101023	0 - 160	100	oui	G 1/2	22	1.0
GGY-2500	N14100658	0 - 2500	100	oui	G 1/2	22	1.6

¹ GGY-1001 SZ = avec seconde aiguille indiquant la pression maxi enregistrée



GYA-63

Manomètre

Le kit manomètre complet est directement adaptable sur toutes les pompes manuelles HPS.

Livré prêt à l'emploi, compact et avec une bonne lecture grâce à son inclinaison à 45°.

Il comprend le manomètre GGY-632 et l'adaptateur correspondant.

Données techniques GYA-63

Modèle	Art.-No.	Manomètre bars	Filetage côté pompe	Filetage côté flexible	Poids kg
GYA-63	N14200497	0 - 1000 bar, Ø 63 mm, bain de glycérine	3/8-NPT mâle	3/8-NPT femelle	0.5