



Torches - CUTTER CT / NEOCUT



SPÉCIFICATIONS

Les torches MT et EASYFIT sont destinées au procédé de coupage PLASMA manuel.

DONNÉES TECHNIQUES

MT						
Désignation		MT-45	MT-70		MT-125	
Angle de la torche		75°				
Longueur faisceau		4 m	6 m	12 m	6 m	12 m
Référence		088405	037502	037519	039506	039513
Courant max assigné		45 A	70 A		125 A	
Facteur de marche à 40°C	100 %	-	50 A		100 A	
	60 %	45 A	65 A		125 A	
	50 %	-	70 A		-	
Compatibilité produit	CUTTER	45 CT	✓	✓		
		70 CT		✓		
		105 CT			✓	
	NEOCUT	45 M230	✓	✓		
		45 T400				
		70 T400	✓			
		105 T400		✓		
		125 T400		✓		
		105		✓		
		125		✓		
Tension d’amorçage		500 V max				
Type de gaz		air				
Refroidissement de la torche		air				
Plage de température ambiante en coupage		-10 -> +40°C				
Plage de température ambiante de transport ou stockage		-10 -> +55°C				
Caractéristique du switch (gâchette)		0.5 A / 48 V DC				
Norme appliquée		EN IEC 60974-7				

