


Le **POWER PACK 29.36 FC** est une station d'énergie portable haute puissance intégrant une batterie Lithium LiFePO4 et un convertisseur Pur Sinus Wave (PSW). Avec une capacité de 2900 Wh et une puissance de sortie de 3600 W (29.36), il alimente sans difficulté les équipements à forte demande énergétique sur des durées adaptées aux usages professionnels (postes à souder, découpeurs plasma, postes à induction). La recharge complète en seulement 2 heures garantit une disponibilité rapide, en phase avec les besoins du terrain.

PUISSANCE ET AUTONOMIE PARTOUT, POUR TOUS VOS APPAREILS

Le **POWER PACK 29.36 FC** est conçu pour une utilisation dans tous les lieux isolés, là où une source d'électricité indépendante est nécessaire.

- Sa batterie interne LiFePO4 de 2900 Wh et sa puissance de sortie de 3600 W lui permettent d'alimenter des appareils à haute puissance pendant de longues périodes :

	TEMPS D'UTILISATION Cycle 100% → 20%				
	Selon l'équipement utilisé				
	MMA	TIG	MIG-MAG	PLASMA	INDUCTION
Réglages	115 A	90 A	220 A	35 A	3 700 W
Temps d'utilisation	≈ 38 électrodes Max Ø 3.2 mm	≈ 5 heures	≈ 2 heures	≈ 2 heures	≈ 2 heures
	Selon la puissance consommée				
	100 W	500 W	1000 W	2200 W	3000 W
	Temps d'utilisation	22h30	4h30	2h15	1h

- Il dispose de multiples connectiques offrant une solution pour l'alimentation et la recharge de très nombreux appareils électriques et électroniques :

Sorties USB - USB-A (x2) - USB-A QC (x2) - USB-C PD (x2)		Sorties allume-cigare 12 V (x2)
Entrées - 220-240 VAC - 2200 W - 12-80 V - 800 W		Sorties Jack DC 12 V - 10 A (x2)
Sorties 230 VAC (x4)		Sortie RV 12 V - 25 A

Prises compatibles :



Type C



Type F



Type CEE 7/7

RECHARGE ULTRA-RAPIDE POUR UNE DISPONIBILITÉ MAXIMALE

- Recharge sur secteur en seulement 2 h.
- Recharge solaire en option : compatible avec un panneau solaire (12-80 V, jusqu'à 800 W, connecteur Anderson), le **POWER PACK** se recharge en 4 heures.

ERGONOMIE TERRAIN & GESTION ÉNERGÉTIQUE SÉCURISÉE

- Station compacte et montée sur roues, elle est transportable en tout lieu grâce à ses deux poignées latérales et sa poignée télescopique.
- Éclairage intégré pour les interventions dans des environnements sombres. L'éclairage stroboscopique ajoute une fonction de signalisation renforçant la sécurité des opérateurs.
- Affichage LCD donnant de multiples indications (état de charge, entrées/sorties utilisées...)

Battery Management System avancé

Contrôle individuel de chaque cellule de la batterie Lithium garantissant sécurité maximale, stabilité des performances et longévité accrue. Le **Power Pack** est protégé contre les surchauffes, courts-circuits, surtensions et surcharges.

Poignée télescopique

Double poignée



Afficheur LCD et éclairage LED en face avant



Livré avec accessoires



câble de charge secteur



câble USB-A > USB-C



câble USB-C > USB-C

BATTERIE			CONVERTISSEUR		ENTRÉE ⚡		SORTIES 🔌							DIMENSIONS		
Lithium LiFePO4				POWER OUT										RV		
Capacity per cell	Full charge							USB-C	USB-A							
	mains	solar panel			AC	Anderson									mm	kg
55 Ah 2816 Wh	2 h	3,5-5 h	Pure Sine Wave	3600 W (6000 W peak)	220-240 VAC 2200 W	12-80 V 800 W	4 230 Vac	2 5V 9V 12V 15V 20V - 3A 20V - 5A	2 5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A 5V - 2.4A	2 12V - 10A	2 12V - 10A	12V - 25 A		378 x 418 x 581	38	