CÂBLE D'EXTENSION SUR TAMBOUR PLASTIQUE 50 M, CÂBLE 3X2,5MM2 YT-8108

230V~ 50Hz | 16A | CABLE H05RR-F KABEL | 3x 2.5 mm² | E/F | E | IP44



Enrouleur de rallonge électrique de 50 m destiné aux travaux de bâtiment, d'atelier et de jardin. Il est équipé de 4 prises protégées IP44, d'une protection thermique et d'un câble gainé de caoutchouc naturel, adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

- Câble en cuivre à trois conducteurs, section 3G × 2,5 mm²
- Longueur du câble : 50 m
- Puissance maximale : 1 200 W câble enroulé, 3 600 W câble déroulé
- Prises protégées contre la poussière et les projections d'eau (IP44)
- Protection thermique : coupure vers 56 °C ± 5 °C
- Protection enfants intégrée aux prises


Portée de 50 m


Evaluation de protection IP44


Tambour avec poignée


Sécurité thermique


Construction robuste

YATO	
Longueur du câble	50 m
Tension nominale	230 V CA
Fréquence nominale	50 Hz
Courant maximal	16 A
Type d'isolation des câbles	H05RR-F
Surface de la section transversale du conducteur	3G x 2,5 mm²
Nombre de prises	4 avec Terre
Type de fiche	E / F
Matériau du tambour	PVC
Couleur	Rouge
Protection contre la surchauffe	Oui
Degré de protection	IP44
Puissance max. — câble enroulé	1200 W
Puissance max. — câble déroulé	3600 W
Protection enfants	Oui
Support/trépied	Oui
Poids	11,7 kg

