# MARTEAU BURINEUR SDS MAX 1500 W
# YT-82134

1500 W | 220-240V~ 50Hz | SDS MAX | T 0-3900 min⁻¹ | T | 20 J | 3 m

Marteau burineur SDS-max avec percussion électropneumatique pour le burinage du plâtre et du carrelage, ainsi que le burinage et le rainurage du béton, du silicate, de la pierre naturelle et artificielle, du marbre et de la brique. Elle est utile pour le burinage de rainures pour les câbles et les tuyaux, les passages d'installation pour les chemins de câbles et les conduits de ventilation.

La combinaison d'une puissance et d'une performance élevées garantit une progression rapide du travail. Le centre de gravité bien équilibré, la poignée anti-vibration et la poignée latérale minimisent l'inconfort de l'opérateur lors de travaux prolongés.



- Puissance : 1500 W
- Fréquence d'impact : 3900 $^{min-1}$
- Énergie d'impact : 20 J
- Vitesse réglable électroniquement
- Interrupteur de sens de rotation
- Interrupteur protégé contre la poussière avec dispositif de verrouillage
- Le moteur positionné verticalement/transversalement est plus résistant aux vibrations générées par le mécanisme électropneumatique agissant le long de l'axe de l'outil
- Position optimale du centre de gravité et faible poids par rapport à la puissance élevée
- Poignée latérale supplémentaire réglable en fonction de la position de travail
- Possibilité de fixer l'outil sur un trépied
- Poignée supplémentaire incluse

| YATO | |
|---|---|
| **Type de porte-outil** | SDS-Max |
| **Puissance** | 1500 W |
| **Énergie d'impact** | 20 J |
| **Fréquence des accidents vasculaires cérébraux** | 3900 $min^{-1}$ |
| **Tension** | 220-240 V a.c. |
| **Fréquence** | 50 Hz |
| **Impact** | Oui, électropneumatique |
| **Commutateur de sens de rotation** | Oui |
| **Vitesse de rotation réglable électroniquement** | Oui |
| **Positionnement de l'outil dans le support** | Oui |
| **Longueur du câble** | 3 m |
| **Classe d'isolation électrique** | II |
| **Degré de protection** | IPX0 |
| **Pression sonore** | 90.0 ± 3.0 dB(A) |
| **Puissance acoustique** | 105.0 ± 3.0 dB(A) |
| **Vibrations** | 18.53 ± 1.5 $m/s^2$ |
| **Poids** | 6.6 kg |
| **Contenu** | Marteau perforateur, poignée additionnelle |
| **Application** | Béton, silicates, pierre naturelle et artificielle, marbre, brique |