# PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL SANS BALAIS 18V 45NM (CORPS)
# YT-827790




Perceuse-visseuse universelle et légère pour travailler dans l'atelier et sur le chantier. La transmission planétaire en acier et le moteur sans balais allient puissance, confort et efficacité au travail. Le boîtier de l'outil est résistant aux dommages mécaniques. Les éléments en contact avec la main de l'utilisateur sont fabriqués à partir de matériaux certifiés, ne contenant pas de substances nocives. La circulation de l'air dans la visseuse a été conçue de manière à ce que l'utilisateur, en la maintenant des deux mains, ne bloque pas la circulation. Cela empêche une augmentation incontrôlée de la température à l'intérieur de l'appareil et aide à éliminer la poussière des enroulements. L'utilisateur a la possibilité de contrôler précisément la vitesse de travail de la visseuse en appuyant progressivement sur la gâchette.
Cela est particulièrementimportant lors de l'utilisation d'outils sans balais, caractérisés par une vitesse de rotationélevée en deuxième vitesse.



- Couple maximal : 45 Nm
- Vitesses : 0-500 / 0-1450 $min^{-1}$
- Interrupteur de changement de sens de rotation
- LED éclairant l'endroit de travail
- Diamètre de perçage maximal dans le bois : 25 mm
- Diamètre de perçage maximal dans l'acier : 10 mm
- Taille du mandrin : 13 mm

| YATO | |
|---|---|
| **Batterie incluses** | Sans |
| **Vitesse Rotations** | 0-500 / 0-1450 $min^{-1}$ |
| **Tension** | 18 V d.c. |
| **Type de batterie** | Li-Ion |
| **Chargeur inclus** | Sans |
| **Type de moteur** | Sans balais |
| **Impact** | Non |
| **Type de porte-outil** | autocentrage |
| **Vitesse de rotation réglable électroniquement** | Oui |
| **Frein de broche** | Oui |
| **Commutateur de sens de rotation** | Oui |
| **Commutateur de mode de fonctionnement** | Oui |
| **Éclairage du lieu de travail** | Oui |
| **Indicateur de charge de la batterie** | Oui |
| **Classe d'isolation électrique** | III |
| **Degré de protection** | IPX0 |
| **Pression sonore** | 82.0 ± 5.0 dB(A) |
| **Puissance acoustique** | 90.0 ± 5.0 dB(A) |
| **Vibrations** | 1.3 ± 1.5 $m/s^2$ |
| **Poids** | 0.8 kg |

