PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE 150 MM 400 W
YT-82208



La ponceuse orbitale YATO avec un diamètre de disque de 150 mm est un outil conçu pour les utilisateurs exigeant une finition de surface de haute qualité et une stabilité des paramètres de travail. L'excentricité de 5 mm augmente la dynamique d'élimination du matériau, ce qui se traduit par un ponçage plus rapide tout en maintenant une structure de surface uniforme. Sa conception compacte allie performance, contrôle des rotations et ergonomie, permettant d'effectuer efficacement une large gamme de travaux de ponçage – de l'élimination initiale du matériau, au lissage, jusqu'à la finition précise à sec des éléments en bois, laqués, composites ou des masses de rebouchage, y compris le plâtre.



L'électronique intelligente de contrôle et la stabilisation de la vitesse sous charge garantissent une caractéristique de travail constante, quel que soit le niveau de pression ou le degré d'usure du papier abrasif.
Le long câble d'alimentation facilite la manœuvre de l'outil sur de plus grandes surfaces sans avoir à changer fréquemment de position par rapport à la source d'alimentation.

Applications :

- Préparation et nivellement de grandes surfaces en bois avant la laque, l'huile ou la teinture
- Élimination des revêtements de peinture, des vernis
- Ponçage préliminaire des éléments de mobilier et des surfaces structurelles
- Travaux de rénovation et de finition dans les ateliers de menuiserie
- Traitement de matériaux composites et synthétiques tout en maintenant une haute qualité de finition
- Ponçage des enduits sur les murs et les plafonds

YATO	
Puissance	400 W
Vitesse de Rotation	4000-10000 min^{-1}
Tension	220-240 V a.c.
Fréquence	50-60 Hz
Excentricité	5 mm
Diamètre du disque pour le montage des disques	150 mm
Vitesse de rotation réglable électroniquement	Oui
Régulation de vitesse	Oui
Stabilisation de la vitesse	Oui
Longueur du câble	3 m
Classe d'isolation électrique	II
Degré de protection	IPX0
Pression sonore	76.0 ± 3.0 dB(A)
Puissance acoustique	84.0 ± 3.0 dB(A)
Vibrations	3.1 ± 1.5 m/s^2
Poids	2.1 kg
Application	Peintures, vernis, rouiller, scellant, bois
Contenu	Broyeur, filtre à poussière

