SCIE À ONGLETS AVEC DISQUE 305MM 1800W AVEC LASER
YT-82175



Biseau **avec lame de 305 mm 1800 W** avec laser pour la coupe de grandes pièces**. Biseau professionnel avec avance et lame de 305 mm** pour la **coupe droite et angulaire degrandes pièces (piliers, pannes, solives)**. Utile pour les travaux de construction. Assure unusinage précis et rapide des matériaux de grande section.

Caractéristiques de la scie à onglet Yato :

- Base stable avec réglage précis de l'angle de coupe vertical et horizontal
- Les supports latéraux rétractables facilitent la coupe des pièces allongées
- **Indicateur de ligne de coupe au laser**
- **Avance du disque de coupe** montée sur roulements
- Protecteur de lame pivotant en douceur, intégré à l'interrupteur
- Le dispositif de serrage intégré à la base assure un serrage sûr et rapide de la pièce à usiner.
- Graduation claire de l'angle pour une coupe précise et un réglage stable
- **Possibilité d'utiliser un sac à copeaux ou de raccorder un aspirateur**
- Les dimensions compactes et la poignée de transport située dans la partie centrale du boîtier garantissent un bon équilibre et une manipulation aisée.



Contenu de l'emballage

- Scie à onglet
- Sac à poussière
- Scie circulaire
- Rallonges de table de travail
- Pince pour table de travail
- Vis de blocage de la table de travail



Le biseau permet de régler deux types d'angles :

- **Pour** faciliter le réglage de l'angle de la tête, le biseau est doté d'une échelle à cliquet permettant de **régler facilement la** tête **aux angles les plus courants** (0 ; 15 ; 22,5 ; 31,6 ; 45 degrés).
- Biseau **:** il est possible de régler la tête de coupe d'un angle ne dépassant pas 45°. Pour le réglage de l'angle, il est possible d'utiliser **l'échelle marquée sur la base de la table**.

La scie à onglet est équipée d'un embout qui **permet de raccorder un sac fermé ou un système externe d'extraction des poussières.**



SCIE À ONGLETS AVEC DISQUE 305MM 1800W AVEC LASER
YT-82175



YATO	
Puissance	1800 W
Vitesse de Rotation	5000 min^{-1}
Tension	220-240 V a.c.
Fréquence	50 Hz
Diamètre extérieur du disque	305 mm
Diamètre intérieur du disque	30 mm
Épaisseur maximale du disque	3 mm
Nombre de dents	40
Hauteur max. x longueur de coupe max., angle de rotation horizontale 0° / angle d'inclinaison 0°.	105x340 mm
Hauteur max. x longueur de coupe max., angle de rotation horizontale 45° / angle d'inclinaison 0°.	105x235 mm
Hauteur max. x longueur de coupe max., angle de rotation horizontale 0° / angle d'inclinaison 45°.	60x340 mm
Hauteur max. x longueur de coupe max., angle de rotation horizontale 45° / angle d'inclinaison 45°.	60x235 mm
Dimensions min. du matériau traité	200x20x20 mm
Laser	Oui
Cours de laser	2
Puissance laser	<1 mW
Longueur d'onde du laser	650 nm
Couleur du pointeur laser	Rouge
Longueur du câble	3 m
Classe d'isolation électrique	II
Degré de protection	IP20
Pression sonore	90.7 ± 3.0 dB(A)
Puissance acoustique	103.7 ± 3.0 dB(A)
Poids	21 kg
Application	Bois, panneaux, stratifiés, plastiques, poteaux, pannes, solives
Contenu	Scie à onglet, sac de collecte de poussière, scie circulaire, rallonge de table de travail x2, pince pour table de travail, vis de verrouillage de la table de travail

