
SCIEUSE À ANGLE AVEC LASER 216 MM 2000 W 24T
YT-821710



La scie à onglets YT-821710 combine des performances élevées, des dimensions compactes et un réglage de l'angle de coupe des deux côtés. Il est idéal pour la menuiserie, l'installation de plinthes, les aménagements intérieurs et tout le travail qui nécessite une grande précision de coupe.

Caractéristiques de la scie à onglet Yato :

- Conçu pour des coupes d'angle précises et répétables en bois, matériaux à base de bois et garnitures en **PVC et MDF**.
- Construction qui permet le réglage de l'angle de coupe dans les plans **horizontaux** et **verticaux**.
- Permet l'exécution de coupes d'angle complexes, telles que celles utilisées dans la menuiserie, le montage et le travail d'enlèvement.
- Le moteur **2000 W** et la lame de scie d'un diamètre de 216 mm assurent une haute performance de coupe.
- Les dimensions compactes du dispositif facilitent le transport et le fonctionnement même dans des conditions de montage.

La construction stable, le **mécanisme** de **réglage** précis et la **vitesse élevée** permettent l'usinage efficace de bandes, de panneaux, de bois carrés et d'autres composants qui nécessitent un ajustement exact, tels que B. Vue sur le toit, plinthes, pavillons de jardin, salon de jardin et planches de terrasse.



La gamme de découpe est :

- 65 mm – 90° de section
- Coupe de 240 mm – 45°

Conception et fonctionnalité :

- Conception compacte pour faciliter le transport et le travail mobile
- Mécanisme de réglage d'angle pour la production de coupes d'onglets et de composites
- Table de travail stable pour améliorer les conseils matériels
- Possibilité de découpe précise des plinthes et éléments de finition
- Culture de travail élevée dans les éléments de coupe en série
- Conçu pour réduire le risque d'endommagement des bords des surfaces stratifiées.


Équipement standard :

- Miter a vu
- Lame de scie à 24 dents
- Éléments de montage et de réglage





SCIEUSE À ANGLE AVEC LASER 216 MM 2000 W 24T
YT-821710



YATO	
Puissance	2000 W
Vitesse de Rotation	4700 min^{-1}
Tension	220-240 V a.c.
Fréquence	50 Hz
Diamètre extérieur du disque	216 mm
Diamètre intérieur du disque	30 mm
Épaisseur maximale du disque	2.8 mm
Nombre de dents	24
Hauteur max. x longueur de coupe max., angle de rotation horizontale 0° / angle d'inclinaison 0°.	65x340 mm
Hauteur max. x longueur de coupe max., angle de rotation horizontale 45° / angle d'inclinaison 0°.	65x240 mm
Hauteur max. x longueur de coupe max., angle de rotation horizontale 0° / angle d'inclinaison 45°.	38x340 mm
Hauteur max. x longueur de coupe max., angle de rotation horizontale 45° / angle d'inclinaison 45°.	38x240 mm
Laser	Oui
Cours de laser	2
Puissance laser	<1 mW
Longueur d'onde du laser	650 nm
Longueur du câble	3 m
Classe d'isolation électrique	II
Degré de protection	IP20
Pression sonore	101.5 ± 3.0 dB(A)
Puissance acoustique	109.5 ± 3.0 dB(A)
Poids	11.7 kg
Application	Coupe précise du bois, MDF, PVC et des matériaux stratifiés
Contenu	Scie à onglet, sac de collecte de poussière, scie circulaire, pince pour table de travail, vis de mouvement de la tête de coupe

