SCIE RECIMER 1050W
YT-82281



Une scie sabre pratique et puissante, utile pour couper le **bois, le métal, les blocs de céramique et le béton cellulaire**. La poignée confortable et sûre, combinée au puissant mécanisme d'engrenage, garantit **une coupe efficace et contrôlée.**

Indispensable pour couper du bois rond, des palettes en bois ou enlever des poteaux de clôture. Ne nécessite pas d'affûtage de la chaîne comme une tronçonneuse, peut parfaitement traiter les **troncs d'arbres et les branches (jusqu'à 150 mm d'épaisseur).**



- Puissance élevée de **1050 watts**
- Vitesse de **2500** coups/min
- Course de la lame **28 mm**
- Long câble en caoutchouc de **3 m**
- **Porte-lame standard - convient à toutes les lames de scie sabre du marché**
- **Changement** facile **de la lame de scie sans outils supplémentaires**

Épaisseur de coupe (max)

- Bois [mm] : **150**
- Métaux [mm] : **10**

Réglage de la hauteur et de l'angle du pied



Le réglage en hauteur du pied permet d'ajuster la hauteur de coupe.

Le pied permet de régler en continu l'angle du patin en l'inclinant par rapport au guide du pied. Cela permet de **modifier l'angle de coupe sans éloigner le pied de la surface du matériau à couper.**

Verrouillage de l'interrupteur

L'interrupteur est équipé d'un dispositif de verrouillage qui peut être utilisé lors d'une coupe prolongée. Lorsque l'interrupteur est enfoncé, appuyez sur le bouton de verrouillage et relâchez la pression sur l'interrupteur.



SCIE RECIMER 1050W
YT-82281



YATO	
Puissance	1050 W
Vitesse de Rotation	0-2500 min^{-1}
Tension	230-240 V a.c.
Fréquence	50 Hz
Épaisseur de coupe maximale dans le bois	150 mm
Épaisseur maximale	10 mm
Type de porte-outil	Norme
Taille du porte-outil	1/2" (12,7 mm)
Course de la lame de scie	28 mm
Vitesse de rotation réglable électroniquement	Non
Faibles vibrations	Non
Changement de lame de scie sans outil	Oui
Éclairage du lieu de travail	Non
Longueur du câble	3 m
Classe d'isolation électrique	II
Degré de protection	IPX0
Pression sonore	92.2 ± 3.0 dB(A)
Puissance acoustique	103.2 ± 3.0 dB(A)
Vibrations	25.65 ± 1.5 m/s^2
Poids	3.39 kg
Contenu	Scie alternative, lame

