COUPE-MÉTAL 2450W 355MM AVEC FONCTION DEMARRAGE DOUX
YT-82181

230V~ 50Hz | 110-130V~ 50/60Hz | 2450 W | 4000 min⁻¹ | 355x25.4 mm | 0-45° | SOFT START | LONG LIFE MOTOR





Machine à découper les métaux portable et **très puissante de 2450 W.** L'appareil dispose d'une **fonction de démarrage progressif.** La puissance élevée de l'appareil permet une découpe rapide et sans problème du matériau. **Le bobinage en cuivre du moteur,** qui résiste à des températures allant jusqu'à 200 degrés, protège la fraise et contribue à la durabilité de l'appareil.

Grâce à sa **puissance élevée** et à sa **conception robuste**, l'outil convient parfaitement aux professionnels et est idéal pour couper les métaux, le fer, les tuyaux et les profilés. Le cutter est équipé d'**un étau à dégagement rapide,** ce qui rend le travail avec l'appareil confortable. L'appareil est également équipé d'un protège-lame, ce qui rend le travail plus sûr.

Caractéristiques :

- "**Démarrage progressif" -** la fonction de démarrage progressif ne sollicite pas l'installation électrique de l'atelier
- Bobinage du moteur en cuivre résistant à des températures allant jusqu'à 200 °C
- Le protège-lame protège des copeaux chauds
- Étau à action rapide
- Coupe propre et rapide grâce à la protection contre les étincelles et les copeaux chauds
- Remplacement facile des charbons
- Disque inclus

COUPE-MÉTAL 2450W 355MM AVEC FONCTION DEMARRAGE DOUX
YT-82181



YATO	
Puissance	2450 W
Vitesse de Rotation	4000 min^{-1}
Tension	230 V a.c.
Fréquence	50 Hz
Diamètre du disque	355 mm
Diamètre de montage	25.4 mm
Épaisseur du segment de coupe	3 mm
Profondeur de coupe maximale	110 mm
Réglage de l'angle de coupe	0-45 ˚
Profondeur de coupe à 90° (profil carré)	110x110 mm
Profondeur de coupe à 45° (profil carré)	110x110 mm
Profondeur de coupe à 90° (profil rectangulaire)	110x130 mm
Profondeur de coupe à 45° (profil rectangulaire)	110x130 mm
Profondeur de coupe à 90° (profil rond / barre)	110 / 60 mm
Profondeur de coupe à 45° (profil rond)	110 mm
Profondeur de coupe à 90° (carré)	135x135 mm
Profondeur de coupe à 45° (carré)	100x100 mm
Vitesse de rotation réglable électroniquement	Non
Démarrage progressif	Oui
Protection contre la poussière du moteur	Oui
Résistance à la température du bobinage	≤200 ˚C
Classe d'isolation électrique	I
Degré de protection	IPX0
Pression sonore	95.8 ± 3.0 dB(A)
Puissance acoustique	108.8 ± 3.0 dB(A)
Poids	17.2 kg
Contenu	Découpeur, meule (disque abrasif)

