TOURNEVIS À BANDE 18 V (CORPS ; BMC)
YT-82076



Visseuse à bande à batterie conçue pour les professionnels et les utilisateurs avancés qui exigent un outil fiable pour travailler avec des plaques de plâtre, du bois et des matériaux dérivés du bois. Elle offre performance, vitesse et précision reproductible lors du montage, tout en respectant les principes de l'ergonomie moderne et du travail de haute qualité.



Grâce à l'électronique contrôlant la vitesse de rotation et la régulation du sens de rotation, elle permet d'ajuster les paramètres de travail en fonction du type de matériau et de la longueur des vis.
Elle réduit considérablement le temps de travail lors de l'aménagement de combles, de la pose de plafonds suspendus, et du montage de cloisons en plaques de plâtre.

YATO	
Batterie incluses	Non
Vitesse Rotations	0-4000 min^{-1}
Tension	18 V d.c.
Type de batterie	Li-Ion
Chargeur inclus	Non
Type de porte-outil	Polygonal
Taille du porte-outil	1/4" (6,3 mm)
Diamètre des vis sur le ruban	3.5-4.2 mm
Longueur des vis sur le ruban	25-55 mm
Impact	Non
Commutateur de mode de fonctionnement	Non
Commutateur de sens de rotation	Oui
Vitesse de rotation réglable électroniquement	Oui
Classe d'isolation électrique	III
Degré de protection	IPX0
Pression sonore	72.0 ± 3.0 dB(A)
Puissance acoustique	80.0 ± 3.0 dB(A)
Vibrations	1.63 ± 1.5 m/s^2
Poids	1.49 kg
Application	Plâtres, bois, matériaux à base de bois
Contenu	Tournevis à courroie, fixation par une seule vis, fixation du tournevis sur la bande, adaptateur d'extension, embout de tournevis