BJORK II ENC SQ 3CCT

Downlight LED encastré pour installation dans halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles…



3000K 4000K 6000K

COULEUR(S) PRODUIT

GARANTIE

2 AN(S)

EXTRACTIBILITE (SLR)**

220/240V IP20 IP44 IK 06 650° TRI CCT

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Réglementation thermique	Non recouvrable
Directive ERP ELR	Luminaire «Contenant» SLD SLNS Luminaire équipé d'une source **EEI = C**

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
Interface(s)	Température de couleur ajustable via sélecteur

OPTIONS*

Gradation & détection
Température de couleur

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	BJORK SERIES
Gamme	BJORK II ENC SQ 3CCT
Durée de vie à 25°C	L80B30 50000hrs
Durée de vie à température Max.	L80B30 50000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -5/+25°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module :
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Marque de la source	Epistar
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Marque du driver	PCB-B
Cycles de commutation	>50000
Taux défaillance driver à 5000hrs	3%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 30%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:0.75KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	RAL9016
Corps	Polyamide & Aluminium
Diffuseur	Polycarbonate
Installation	Par clips ressorts
Connexion au réseau électrique	Câble 0.2m H05VVF 2X0.75 + Connectuer rapide 301385 2P 16A 2x repiquages

BJORK II ENC SQ 3CCT


DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
300295	BJKLECO1010MIN	6	450	75	3K-4K-6K	100°	0,7	120	105x105	115x115x32
300301	BJKLECO1515MIN	12	1000	84	3K-4K-6K	100°	0,85	120	155x155	170x170x32
300310	BJKLECO2020MIN	18	1600	89	3K-4K-6K	100°	0,85	120	205x205	220x220x32

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
300295	BJKLECO1010MIN	3663156027078	9405114090	0,17	9,6	50	61,5 x 25,5 x 30
300301	BJKLECO1515MIN	3663156027092	9405114090	0,3	13,05	40	50 x 36,5 x 41
300310	BJKLECO2020MIN	3663156027108	9405114090	0,53	11,8	20	50 x 46,5 x 26,5







Garantie 2 ans selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a +/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l'impact sur environnement tout au long du cycle de vie.
Version : 532022

ecosystem
recycler c'est protéger