Projecteur

CAMUS ASYM



Projecteur LED pour éclairages asymétriques de façades, centres sportifs, entrepôts, chantiers, et panneaux d'affichage…

COULEUR(S) PRODUIT

GARANTIE

5 AN(S)

RÉPARABILITÉ

220/240V IP66 IK07 Flicker Free LUMINAIRE REPARABLE 850°

GESTION

Mode gradation	ON/OFF

OPTIONS*

Gradation & détection	DALI (150-200-300W)
Température de couleur	4000K 5000K
Alimentation, câblage et/ou connexion	TEERAD

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	CAMUS II SERIES
Gamme	CAMUS ASYM
Durée de vie à 25°C	L80B10 50000hrs
Durée de vie à température Max.	L80B50 35000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -25/+45°C
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Cycles de commutation	>100000
Taux défaillance driver à 5000hrs	1%
Courant ondulatoire	Sans flicker
Résistance pics de tension	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	RAL9017
Corps	Fonte d'aluminum
Diffuseur	Verre trempé
Réflecteur	Lentille polycarbonate
Clips de fermeture	Aluminium
Installation	Etrier de fixation orientable
Connexion au réseau électrique	Câble 1.5m H05RNF 3G1 + Connecteur rapide IP68 301354
Risque Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Code de flux CIE n°3	97%
ULR	0%

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
Version 2900K									
300350	CAMAS030WW	30	3600	120	2900	Asym	0,95	750	242x169x51
300351	CAMAS050WW	50	6000	120	2900	Asym	0,95	1200	282x204x52
300355	CAMAS100WW	100	12000	120	2900	Asym	0,95	2400	315x245x57
300358	CAMAS120WW	120	14400	120	2900	Asym	0,95	3500	365x290x57
300361	CAMAS150WW	150	18000	120	2900	Asym	0,95	3650	365x290x57
300364	CAMAS200WW	200	24000	120	2900	Asym	0,95	4850	421x379x57
300367	CAMAS300WW	300	36000	120	2900	Asym	0,95	7300	530x444x60
Version 2900K DALI									
300362	CAMAS150WWBEGA	150	18000	120	2900	Asym	0,95	3650	365x290x57
300365	CAMAS200WWBEGA	200	24000	120	2900	Asym	0,95	4850	421x379x57
300368	CAMAS300WWBEGA	300	36000	120	2900	Asym	0,95	7300	530x444x60
Version 4000K									
302222	CAMAS100NW	100	13500	135	4000	Asym	0,95	2400	315x245x57
302411	CAMAS150NW	150	20250	135	4000	Asym	0,95	3650	365x290x57
302412	CAMAS200NW	200	27000	135	4000	Asym	0,95	4850	421x379x57
302413	CAMAS300NW	300	40500	135	4000	Asym	0,95	7300	530x444x60
Version 4000K DALI									
302459	CAMAS150NWBEGA	150	20250	135	4000	Asym	0,95	3650	365x290x57
302460	CAMAS200NWBEGA	200	27000	135	4000	Asym	0,95	4850	421x379x57
302461	CAMAS300NWBEGA	300	40500	135	4000	Asym	0,95	7300	530x444x60
Version 5000K									
302414	CAMAS150CW	150	21000	135	5000	Asym	0,95	3650	365x290x57
302415	CAMAS200CW	200	28000	135	5000	Asym	0,95	4850	421x379x57
302416	CAMAS300CW	300	40500	135	5000	Asym	0,95	7300	530x444x60

Garantie 5 ans selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a +/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l'impact sur environnement tout au long du cycle de vie.
Version : 532022

ecosystem recycler c'est protéger

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
300350	CAMAS030WW	3663156040565	9405413990	1,25	28	20	52,5 x 36,5 x 31,5
300351	CAMAS050WW	3663156040572	9405413990	1,9	21	10	46,5 x 31 x 31,5
300355	CAMAS100WW	3663156036926	9405413990	4,3	5,1	1	44 x 42 x 11,5
300358	CAMAS120WW	3663156036933	9405413990	4,5	5,3	1	44 x 42 x 11,5
300361	CAMAS150WW	3663156036940	9405413990	4,9	5,7	1	49 x 42 x 11,5
300364	CAMAS200WW	3663156036957	9405413990	5,7	6,6	1	54 x 42 x 11,5
300367	CAMAS300WW	3663156036964	9405413990	9,5	10,7	1	58 x 55 x 11,5
302222	CAMAS100NW	3663156049384	9405413990	4,3	5,1	1	44 x 42 x 11,5
302411	CAMAS150NW	3663156051400	9405413990	4,9	5,7	1	49 x 42 x 11,5
302412	CAMAS200NW	3663156051417	9405413990	5,7	6,6	1	54 x 42 x 11,5
302413	CAMAS300NW	3663156051424	9405413990	9,5	10,7	1	58 x 55 x 11,5
300362	CAMAS150WWBEGA	3663156040817	9405413990	4,9	5,7	1	49 x 42 x 11,5
300365	CAMAS200WWBEGA	3663156040831	9405413990	5,7	6,6	1	54 x 42 x 11,5
300368	CAMAS300WWBEGA	3663156040855	9405413990	9,5	10,7	1	58 x 55 x 11,5
302459	CAMAS150NWBEGA	3663156051905	9405413990	4,9	5,7	1	49 x 42 x 11,5
302460	CAMAS200NWBEGA	3663156051912	9405413990	5,7	6,6	1	54 x 42 x 11,5
302461	CAMAS300NWBEGA	3663156051929	9405413990	9,5	10,7	1	58 x 55 x 11,5
302414	CAMAS150CW	3663156051431	9405413990	4,9	5,7	1	49 x 42 x 11,5
302415	CAMAS200CW	3663156051448	9405413990	5,7	6,6	1	54 x 42 x 11,5
302416	CAMAS300CW	3663156051455	9405413990	9,5	10,7	1	58 x 55 x 11,5

Garantie 5 ans selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a +/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l'impact sur environnement tout au long du cycle de vie.
Version : 532022

ecosystem
recycler c'est protéger